



- ### legenda
- VERHARDING**
- straatbaksteen KF, afm.: 210x105x80mm elleboogverband, kleur: conform bestaand
 - betontegel, afm.: 300x300mm halfsteensverband, kleur: conform bestaand
 - streklag, betontegel, afm.: 200x200mm conform bestaand
 - betonstraatsteen, waalformaat bestaand, herstraten in halfsteensverband
 - halfverharding, type: Stabilizer® kleur: beige/grijs
 - houten steiger als aanmeer plek, met houten zitbank uitvoering: n.l.b., door derden
 - opsluitband beton, afm.: 100x200mm kleur: standaard grijs
 - rabatband beton, afm.: 400x200mm incl. hoekstukken, kleur: standaard donkergrijs
- RIOLERING**
- bestaande trottoirkolk
 - bestaande straatkolk
 - bestaande inspectieput
 - te verplaatsen trottoirkolk
 - afschotrichting
- VERLICHTING EN MEUBILAIR**
- bestaande lichtmast
 - bestaande lichtmast verplaatst nieuwe positie
 - afvalbak nieuw type: n.l.b., conform gemeente
 - fietsleunhek nieuw type: Groundlevel Primo 600F o.g. Slijp de betonvoeten op maat om boomwortels te spanen. Verplaats fietsleunhekken waar nodig om boomwortels te paren.
 - afzelpaai vast conform bestaand
 - zitbank nieuw gestapelde betontegels 300x300mm, hergebruik met afdeksteen, betontegel 600x600mm
 - zitelement, betonnen poef type: Tjanco Supercell S
 - hekwerk bestaand, behouden

- BEPLANTING**
- bestaande boom
 - te verplaatsen boom
 - boom nieuw enkelstammig
 - heesters nieuw solitair
 - haag bestaand behouden
 - haag nieuw geschoren
 - vaste planten
 - gras of gazon
 - bol- en/of knotgewassen

- ALGEMEEN**
- werkgrens
 - maatvoering in meters
 - 1,95+ hoogtepeil nieuw t.o.v. NAP indicatief, o.b.v. AHN
 - 1,95+ hoogtepeil bestaand t.o.v. NAP indicatief, o.b.v. AHN

- Bestrating dient i.v.m. boomwortels hoger gelegd te worden waar nodig.
- Bij bomen mogen de funderingsgaten alleen met de hand gegraven worden.
- Voor het graven van het cunet voor de rabatbanden moet gebruik worden gemaakt van grondzuigtechniek.
- Gebruik rijplaten bij de aan- en afvoer van materiaal voor het wandelpad en de aanleg van de zitbank.
- Laat een boomdeskundige die graafwerkzaamheden, het opnemen van de verharding en het profileren van het cunet begeleiden.

